




Starkey | テクニカルデータ ITE R

充電式耳あな型補聴器

適用聴力範囲

- M
- P
- UP



Edge AI 24 | 20 | 16

カラーバリエーション

フェイスプレートカラー



ブラック ベージュ

シェルカラー



ブラック ベージュ ブルー/レッド クリア

2.4GHzアクセサリ

- Edge TVストリーマー
- StarLink リモコン

付加機能

- IP等級：68
- 耳鳴治療音
- テレコイル
- ワイヤレス通信
- 充電電池搭載

Edge AI技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器

M

P

UP

マトリクス：L、M、P、UP

電池タイプ：リチウムイオン電池

測定項目

特性表

OSPL90：90dB 最大出力レベル

FOG 50：最大音響利得

90dB最大出力音圧レベル

ピーク (dB SPL)	114	117	125
HFA (dB SPL)	109	113	121

最大音響利得

ピーク (dB)	51	58	67
HFA (dB)	46	54	63

周波数範囲 (Hz)

	<100-8300	<100-5700	<100-5300
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	32	36	44
等価入力雑音レベル (dB)	25	25	25

全周波数ひずみ (最大許容値)

500 Hz (%)	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3

誘導コイル入力の最大感度

HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	92	97	105
MASL (IEC) (dB SPL)	74	83	92

リチウムイオン電池寿命*

ストリーミング 未使用 (時間)	最長42時間	最長42時間	最長42時間
ストリーミング 使用 (時間)	最長36時間	最長36時間	最長36時間
消費電流 (mA)	0.9	0.9	0.9

耳鳴治療音

最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

