



Starkey | テクニカルデータ


CIC 312

耳あな型補聴器

適用聴力範囲

- L
- M
- P

聴力レベル (dBHL)



Omega AI 24 | 20 | 16

カラーバリエーション

フェイスプレートカラー



シェルカラー



付加機能

- IP等級 : 68
- 耳鳴治療音
- ワイヤレス通信

Omega AI 技術

- 2種類のセンサーと人工知能 (AI) 搭載のヘルサブル補聴器
- 各種アクセサリ
Edgeリモートマイク
Edgeテーブルマイク
Edge TVストリーマー
StarLinkリモコン

L

M

P

マトリクス : L、M、P、UP

電池サイズ : PR48/312

測定項目

JIS C 5512:2015
2ccカプラ

特性表

特性表OSPL90 : 90dB 最大出力レベル
FOG 50 : 最大音響利得

90dB最大出力音圧レベル

	L	M	P
ピーク (dB SPL)	109	113	117
HFA (dB SPL)	104	109	113
RTF (dB SPL)	N/A	N/A	N/A

最大音響利得

	L	M	P
ピーク (dB)	42	51	60
HFA (dB)	36	47	54
RTF (dB)	N/A	N/A	N/A

周波数範囲 (Hz)	<100-9400	<100-8500	<100-6600
基準周波数 (kHz)	N/A	N/A	N/A
HFA 周波数 (kHz)	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5	1.0、1.6、2.5
基準利得 (dB)	27	32	36
等価入力雑音レベル (dB)	25	25	25

全周波数ひずみ (最大許容値)

	L	M	P
500 Hz (%)	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3

電池寿命 (平均16時間/日使用の場合)

	L	M	P
ストリーミング未使用 (日)	~8	~8	~8
ストリーミング使用 (日)	~7	~7	~7
消費電流 (mA)	1.3	1.3	1.3

耳鳴治療音

	L	M	P
最大 RMS 出力 (dB SPL)	87	87	87
補正 RMS 出力レベル (dB SPL)	87	87	87
最大 1/3 オクターブ出力 (dB SPL)	87	87	87

*電池寿命はストリーミング使用頻度により異なります。

